

# 방진스프링

## 스프링고무마운트 SSRM

### 제품의 용도

- 산업기계(프레스,샤링기,사출기,기타)
- 펌프,팬,에어콘
- 수평 수직배관 진동 방진용

### LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	적용하중 (kg.f)	변위량 mm	치수(단위:mm)					
			A	B	C	D	H	Level Bolt
SSRM-100	100	5.5	147	116	80	12	60	M10 x 70
SSRM-200	200	5.5	150	116	80	12	60	M12 x 70
SSRM-400	400	5.5	226	200	104	12	62	M12 x 70
SSRM-600	600	5.5	226	200	104	12	62	M12 x 70
SSRM-800	800	5.5	226	200	104	12	62	M12 x 70
SSRM-1000	1000	5.5	226	200	104	12	62	M12 x 70
SSRM-1500	1500	5.5	310	280	130	12	70	M14 x 80
SSRM-2000	2000	5.5	310	280	130	12	70	M14 x 80

NO.	품명	재질	규격
1	Leve Bolt	SS400	KS B 1002
2	Nut	SS400	KS B 1012
3	Upper Housing	SUS304	KS D 3698
4	YRM PAD (스프링 내장)	SUP9	KS B 2402
		C R	KS M 6617
5	Middle Plate	SS400	KS D 3503
6	Lower Housing	SUS304	KS D 3698
7	Lower Non Skid Pad	C R	KS M 6617

